



*Imagen únicamente ilustrativa. El formato del producto puede variar al aplicado en el ambiente.

ALPINO

ORO | ACABADO BRILLANTE
55 X 55CM

VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO

DATOS TÉCNICOS

CARAS
POR PRODUCTO:
11

Cuerpo	Cerámico
Absorción de agua	<7%
Variación de tono	II (baja)
Boquilla mínima	4 mm
Resistencia al desgaste (PEI): Color: Oro	III (medio)
Resistencia al ataque químico	Resiste
Resistencia a manchas	Resiste
Resistencia a la Ruptura (Breaking Strength)	≥ 250 lbf
Dureza del vidriado (MOHS)	4
Resistencia al choque térmico	Resiste



PIEZAS
POR CAJA:

5 PIEZAS



M²
POR CAJA:

1.54 M²



CAJAS
POR PALLET:

36 CAJAS

*Producto cerámico 100%
con acabado
apariencia tipo mármol.

GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Para patrones de instalación en desfase, se recomienda no exceder el 33% del largo de la pieza.
2. Revise el contenido de la caja antes de instalar. Deberá clasificar el producto respecto al tono y calibre. No se recomienda mezclar e instalar piezas de diferente tono y calibre en la misma área. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
3. Garantice una superficie plana en muros y piso antes de la colocación de las losetas.
4. Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un adhesivo de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en el muro/piso y en la parte posterior de la pieza.
5. El perímetro de la pieza debe quedar perfectamente limpio antes de la colocación de la siguiente pieza y antes de proceder a emboquillar.
6. No dejar secar y/o endurecer restos del adhesivo, boquilla, pintura, yeso, solventes o cualquier residuo de obra sobre la superficie del recubrimiento cerámico.

USO Y APLICACIÓN



Piso



Interior



Muro

VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO

