

SOLAR

¡Agua caliente que cuida el planeta!

Con Cinsa ahorra y cuida el medio ambiente.

Ahorra más de
80%
en gas

- /// Colector solar de **alta resistencia y durabilidad**.
- /// **Práctico, económico y confiable**.
- /// **Diseño renovado**, para brindar mayor aprovechamiento de la energía.
- /// **Alta resistencia y durabilidad**, vida útil superior a 20 años.
- /// **Confiable**, alcanza temperaturas superiores a 55 °C y mantiene la temperatura por más tiempo gracias a su aislante.



10 AÑOS
DE GARANTÍA*



/// **Mayor facilidad de instalación** y kit de conexión incluido para óptimo funcionamiento.

/// Respaldo técnico y **asesoría a nivel nacional**.

/// **Incrementa tu ahorro de gas:** los sistemas solares trabajan en conjunto con un respaldo auxiliar de gas, elige el mejor calentador e incrementarás tu ahorro de energía.

/// Vida útil superior a 20 años.

/// Confiable, alcanza temperaturas de 55 °C.

¡Tranquilidad para tu familia!

ESPECIFICACIONES TERMOTANQUE		TERMOSIFÓN BÁSICO VCA-SL	
Recomendación por No. de servicios*		3	
Capacidad (L)		150	
Altura total (cm)		127	
Diámetro (cm)		47	
Peso de producto (kg)		41	
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm²)		0,59 (6,0)	
Válvula check de alivio (kg/cm²)		8	
Recubrimiento interior tanque		Porcelanizado	
Prueba de presión hidrostática (kg/cm²)		9,0	
Ánodos de protección catódica		1	
Recubrimiento exterior		Pintura electrostática horneada	
Aislante térmico 1"		Poliuretano ¾"	
Niple para conexión de entrada y salida de agua		¾"	
Accesorios adicionales incluidos		Base metálica para soporte de termotanque (ganchos de fijación y sujeción del colector) y kit de conexiones	
Garantía*		10 años	
ESPECIFICACIONES COLECTOR SOLAR			
Área bruta m²		2	
Área de absorción m²		1,82	
Material del absorbedor		Aluminio-Cobre	
Acabado exterior		Aluminio acabado natural	
Aislamiento		Poliuretano ¾"	
Vidrio solar		Templado transparente con bajo contenido de hierro	
Marco del colector		Aluminio	
Altura total (cm)		194,5	
Frente (cm)		104,6	
Fondo (cm)		8,1	
Peso de producto (kg)		27	
Superficie de absorción		Recubrimiento negro selectivo	

* Considerando servicios promedio de 10 minutos y flujos de 7 L/min a 38 °C. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera, en un lugar libre de sombra. Las medidas son nominales. * Para programa de Hipoteca Verde, 10 años en sistema solar. 1 año en kit de conexiones. Consulte manual.