



Cemenquin®
soluciones para la construcción

CONSTRUYE MÁS, CONSTRUYE MEJOR

CQ-921

CQ-921 Multi-purpose Flooring Adhesive es un adhesivo para una amplia variedad de usos, especialmente para la instalación de tile vinílico, alfombra y losetas, elaborado a base de polímeros en emulsión, cargas minerales y aditivos.

Presentación: 13.24L / 3.78L / 1L



Aplicación

- 1 Los pisos deben estar limpios, lisos, secos y libres de cualquier material extraño que pudiera interferir en la buena adhesión. Se recomienda reparar todas las grietas y protuberancias que pudiera tener la superficie antes de aplicar el **CQ-921**.
- 2 Se recomienda utilizar para su aplicación llana dentada cuadrada de 1/16" x 1/16" x 1/16" para hojas comerciales; 3/32" x 3/32" x 3/32" para carpeta 1/8" x 1/8" x 1/8" para carpeta con superficie de contacto rugosa. Para la selección de la llana se debe tomar en cuenta la porosidad y rugosidad del piso.
- 3 Extender el adhesivo en el sustrato. No extender más adhesivo del que pueda usarse en 20 min. ya que puede secarse superficialmente.
- 4 Coloque las losetas, tile o alfombra firmemente sobre el adhesivo fresco con ligero movimiento para asegurar un enlace adecuado. Hacer los alineamientos o ajustes inmediatamente.

Usos

Se recomienda para pegar losetas sobre pisos de madera y concreto, para la instalación de tile vinílico y alfombra.

Características

- Se presenta listo para aplicar no es necesario hacer ninguna preparación en obra
- **CQ-921** proporciona un fuerte agarre inicial
- **CQ-921** es resistente al agua
- **CQ-921** no es flamable
- **CQ-921** contiene productos químicos que evitan la formación de microorganismos

Limitaciones

- A) Las propiedades de adhesividad se afectan en presencia de humedad y alcalinidad
B) No agregue agua o cualquier otra sustancia
C) Use en áreas bien ventiladas
D) No deje secar superficialmente el adhesivo ya que esto puede inhibir su adhesividad

FICHA TÉCNICA

% sólidos en peso	48 - 50
Densidad a 25 C	1.20 - 1.23 g/cm³
VOC	145 - 155 g/l
Tiempo de almacenaje	Un año en su envase original en lugar adecuado
Rendimiento aproximado litro	1 - 1.5 m² dependiendo de la llana y superficie
Rendimiento aproximado (galón)	7 - 12 m² dependiendo de la llana y superficie
Rendimiento aproximado cubeta	15 a 20 m²



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com