



CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
242		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
LLAVES INDIVIDUALES		
DESCRIPCIÓN:		
LLAVE PARA BAR DE ACERO INOXIDABLE	*esta figura se vende sin maneral	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON		
CARTUCHO	LATON		
KIT INSTALACION	VARIOS		


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
ALTURA TOTAL DE LA LLAVE	95,0 MM	COLOQUE LA LLAVE EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) A LA LINEA DE AGUA.	
LARGO DE LA LLAVE	110,0 MM		
DIAMETRO DE LA SALIDA	10,0 MM		

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,53	FUNCIONAMIENTO:	
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM ²	
CODIGO	TERMINADO	CARTUCHO VASTAGO ASCENDENTE	
242	CROMO		

RECOMENDACIONES:		
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION		

MANTENIMIENTO:			
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.			

GARANTÍA:			
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.			
		Presión	Gasto
		0.2	5.2
		1.0	12.0
		2.0	16.8
		3.0	20.4
		4.0	23.6
		5.0	26.8
		6.0	29.5


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
Q		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
MANERALES		
DESCRIPCIÓN:		
MANERAL QUEEN CHICO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
MANERAL	ZAMAC		
TORNILLO	ACERO		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		COLOCACION:
DIMENSIONES:		INSERTO EL MANERAL EN EL ESTRIADO DEL CARTUCHO SUJETANDOLO CON EL TORNILLO FIRMEMENTE.
ALTURA MANERAL	28,0 MM	
DIAMETRO MANERAL	48,0 MM	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,106	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		PARA CARTUCHO EXCLUSIVO CERAMICO 1/4 DE VUELTA Y/O VASTAGO ASCENDENTE MARCA URREA
CODIGO	TERMINADO	
Q	CROMO	

RECOMENDACIONES:	GASTO
UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EN MEZCLADORAS CUERPOS SEPARADOS PARA MANERALES CHICOS. NO UTILIZAR ESTE MANERAL EN ZONAS DE ALTO CONTENIDO SALINO COMO ZONAS COSTERAS, YA QUE POR SU COMPOSICION SUFRIRIA EN POCO TIEMPO DAÑOS IRREVERSIBLES EN SU ACABADO.	
MANTENIMIENTO:	
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	
GARANTÍA:	
“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.	

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.	Presión	Gasto
	0.2	N
	1.0	O
	2.0	A
	3.0	P
	4.0	L
	5.0	I
	6.0	C
		A