


Ficha de datos | Código: 216-242
con terminales; Manguito para 0,75 mm²; con camisa de plástico; cincado galvanizado;
Cobre electrolítico; remachado de manera estanco al gas; según DIN 46228, parte
4/09.90; gris
<https://www.wago.com/216-242>



Color: ■ gris

Similar a ilustración



Dimensiones en mm

Datos de conexión	
Metric cross-section of the ferrule	0.75 mm²
Longitud de pelado	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 pulgadas
Cross-section (AWG) of ferrule	18 AWG

Datos geométricos	
Total length (L)	16 mm
Wall thickness of crimp sleeve (W2)	0.15 mm
Wall thickness (plastic collar W1)	0.25 mm
Longitud 1	10 mm
Diámetro 1	2,8 mm
Diámetro 2	1,2 mm

Datos mecánicos	
Plastic collar	Standard collar
Adecuado	Series 2001 – 2002

Datos de material	
Color	gris
Carga de fuego	0,002 MJ
Peso	0,1 g



Datos comerciales	
PU (SPU)	1000 UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4044918016322
Número de arancel aduanero	85369010000

Product Classification	
UNSPSC	39121405
eCl@ss 10.0	27-40-02-01
eCl@ss 9.0	27-40-02-01
ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Descargas

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product Compliance 216-242

↓

Documentation			
Bid Text			
216-242	19.02.2019	xml 2.80 KB	↓
216-242	11.09.2017	doc 23.50 KB	↓

Instrucciones de manejo



Crimpado hermético perfecto: fiable tanto en el plano eléctrico como en el plano mecánico.