

ARCELIA

NATURAL | ACABADO MATE
60 X 120 CM RECT.

VITROMEX®
MI ESPACIO, MI MUNDO

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo	Cerámico
Absorción de agua	<7%
Variación de tono	III (media)
Boquilla mínima	2 mm
Resistencia al desgaste (PEI): *Color: Natural*	II (ligero)
Resistencia al ataque químico	Resiste
Resistencia a manchas	Resiste
Resistencia a la Ruptura (Breaking Strength)	≥ 400 lbf
Dureza del vidriado (MOHS)	7
Resistencia al choque térmico	Resiste
DCOF	≥0.42

PIEZAS POR CAJA:
2 PIEZAS

M² POR CAJA:
1.44 M²

CAJAS POR PALLET:
40 CAJAS

CARAS POR PRODUCTO: 8



*Producto cerámico 100% con acabado apariencia tipo piedra

GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Para patrones de instalación en desfase, se recomienda no exceder el 33% del largo de la pieza.
2. Revise el contenido de la caja antes de instalar. Deberá clasificar el producto respecto al tono y calibre. No se recomienda mezclar e instalar piezas de diferente tono y calibre en la misma área. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
3. Garantice una superficie plana en muros y piso antes de la colocación de las losetas.
4. Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un adhesivo de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en el muro/piso y en la parte posterior de la pieza.
5. El perímetro de la pieza debe quedar perfectamente limpio antes de la colocación de la siguiente pieza y antes de proceder a emboquillar.
6. No dejar secar y/o endurecer restos del adhesivo, boquilla, pintura, yeso, solventes o cualquier residuo de obra sobre la superficie del recubrimiento cerámico.

USO Y APLICACIÓN

- Piso ✓
- Interior ✓
- Muro ✓
- Exterior ✓

VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Miembro de TCNA
Consejo Cerámico de Norte América

DIGITILES
DIGITAL PRINTING SYSTEM

Vitromex vitromex vitromex vitromex.com.mx