



Item includes				
				
Código: 2773-402	Código: 2773-408	Código: 2773-403	Código: 2773-404	60
Borna de conexión en línea PUSH WIRE®, para conductores rígidos y semi-rígidos; máx. 4mm²; 2 conductores; Carcasa transparente; Color tapa blanco; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente	Borna de conexión en línea PUSH WIRE®, para conductores rígidos y semi-rígidos; máx. 4mm²; 8 conductor; Carcasa transparente; Color tapa verde gris; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente	Borna de conexión en línea PUSH WIRE®, para conductores rígidos y semi-rígidos; máx. 4mm²; 3 conductores; Carcasa transparente; Color tapa naranja; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente	Borna de conexión en línea PUSH WIRE®, para conductores rígidos y semi-rígidos; máx. 4mm²; 4 conductores; Carcasa transparente; Color tapa rojo; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente	
				
Código: 2773-405	Código: 2773-406			40
Borna de conexión en línea PUSH WIRE®, para conductores rígidos y semi-rígidos; máx. 4mm²; 5 conductores; Carcasa transparente; Color tapa amarillo; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente	Borna de conexión en línea PUSH WIRE®, para conductores rígidos y semi-rígidos; máx. 4mm²; 6 conductores; Carcasa transparente; Tapa de color gris; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente			

Notas	
General safety information	¡Atención! ¡Observar las indicaciones de la manipulación para evitar así una exposición de la integridad corporal y de la vida a un peligro! ▪ ¡Solo para uso por electricistas! ▪ ¡No trabaje bajo tensión/carga! ▪ ¡Úsalo solo para un uso adecuado! ▪ ¡Observe las regulaciones/estándares/directrices nacionales! ▪ ¡Respete las especificaciones técnicas de los productos! ▪ ¡Observe el número de potenciales admisibles! ▪ ¡No utilice componentes dañados o sucios! ▪ ¡Observe los tipos de conductores, las secciones así como las longitudes de pelado! ▪ ¡Inserte el conductor hasta el fondo del producto! ▪ ¡Utilice accesorios originales! Venta exclusivamente con instrucciones de instalación!

Datos geométricos		
Anchura		259 mm / 10.197 pulgadas
Altura		63 mm / 2.48 pulgadas
Profundidad		155 mm / 6.102 pulgadas

Datos de material		
Nota sobre datos de material		Information on material specifications can be found here
Carga de fuego		11,05 MJ
Peso		1029,6 g

Datos comerciales		
PU (SPU)		1 UDS
Tipo de embalaje		Box
País de origen		DE
GTIN		4055143951319
Número de arancel aduanero		85369010000

Product Classification		
UNSPSC		39121409
ETIM 9.0		EC000446
ETIM 10.0		EC000524
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 887-954

