




RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

20X30



Piso

—



Muro



Interior



Exterior

—



Fachada

—



Regadera

—



Antiderrapante

—

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo	Cerámico
Absorción de agua	<20%
Variación de tono	
Beige	III (media)
Café / Rojo	0 (alta)
Resistencia al craquelado	
Beige	Resiste
Café / Rojo	0
Boquilla mínima	2 mm
Resistencia al desgaste (PEI):	N/A
Resistencia al ataque químico	Resiste
Resistencia a manchas	Resiste
Módulo de ruptura Beige	> 150 kgf/cm²
Café / Rojo	0
Dureza del vidriado	N/A
Resistencia al choque térmico Beige	Resiste
Café / Rojo	0

Visítanos:



Vitromex



vitromex



vitromex



vitromex



vitromex.com.mx

GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

