CORFU

BEIGE / GRAFITO / GRIS
PIEDRA MATE*

VITROMEX®
MI ESPACIO, MI MUNDO

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

	Piso	Muro	Interior	Exterior	Fachada	Regadera	Antiderrapante
45X45	✓	✓	✓	✓	✓	–	–

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo	Cerámico
Absorción de agua	3-7%
Variación de tono	III (media)
Resistencia al craquelado	Resiste
Boquilla mínima	5 mm
Resistencia al desgaste (PEI): Beige / Grafito Gris	 III(media) IV(media-pesada)
Resistencia al ataque químico	Resiste
Resistencia a manchas	Resiste
Módulo de ruptura	> 250 kgf/cm²
Dureza del vidriado	5
Resistencia al choque térmico	Resiste

GUÍA DE INSTALACIÓN

1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

Visítanos:

Vitromex | vitromex | vitromex | vitromex | vitromex.com.mx

ESR Empresa Socialmente Responsable · onncce · Miembro de TCNA · AVA BRS ISO 9001 · DIGITILES

Azulejo 100% ceramico con acabado/apariencia tipo piedra