

Ficha de datos | Código: 206-1125

Pelacable «Quickstrip Vario»; Estándar, 0,03 mm²...16 mm²; con tenaza corta-cable

<https://www.wago.com/206-1125>



Color: ☐ green/black





Datos de conexión		
Longitud de pelado		3 ... 21 mm / 0.12 ... 0.83 pulgadas
Conductor rígido		0,03 ... 16 mm² / 32 ... 5 AWG
Conductor flexible		0,03 ... 16 mm² / 32 ... 5 AWG
Conductor semirrígido		0,03 ... 16 mm² / 32 ... 5 AWG

Datos mecánicos		
Replaceable blade		Sí
Cutting function		Sí
Automatic conductor cross-section adjustment		Sí
Partial stripping function		Sí

Datos de material		
Color		green/black
Peso		195 g
Conductor material		For copper / for aluminum

Datos comerciales		
PU (SPU)		1 UDS
Tipo de embalaje		Box
País de origen		DE
GTIN		4066966861747
Número de arancel aduanero		8203200000

Product Classification		
UNSPSC		27112116
ETIM 9.0		EC002109
ETIM 10.0		EC002109
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance 206-1125		

Documentation

Operating Instructions			
Bedienungsanleitung 206-1125 Quickstrip Vario 2023	pdf	926.95 KB	
Operating instructions 206-1125 Quickstrip Vario EN	pdf	925.13 KB	

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Herramienta

1.1.1.1 Herramienta para desforrar



Código: 206-1127
Juego de cuchillas; Cuchilla en V, 0,14 mm² ...4 mm²; para 206-1125



Código: 206-1128
Juego de cuchillas; Cuchilla ovalada, 10 mm² ...16 mm²; para 206-1125



Código: 206-1126
Juego de cuchillas; Estándar, 0,03 mm² ...16 mm²; para 206-1125



Código: 206-1131
Protector de corte de repuesto; para 206-1125



Código: 206-1132
Repuesto de mordazas de sustitución; para 206-1125



Código: 206-1129
Repuesto de tope de pelar; para 206-1125

Instrucciones de manejo



Cutting a conductor.



Teilabzug