

R-MIX PRO

Compuesto vinílico para juntas en pasta, listo para usarse. Elaborado con agregados, polímeros y aditivos químicos de primera calidad. Especialmente diseñado para ser utilizado en los procesos de construcción ligera en interiores, para unir los paneles de yeso (drywall), cubrir tornillos y esquineros, así como dar acabado fino. Su textura cremosa permite aplicarse de una manera más ligera y práctica para los instaladores. Presenta un tiempo de secado que optimiza los tiempos de operación, logrando un trabajo de alta calidad.

Presentación: 28 kg, 21.3 kg y 5 kg



Preparación

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Viene listo para usarse, no es necesario agregar agua ni ningún material adicional como lo pudiera ser el yeso. Para lograr la consistencia ideal para su aplicación se recomienda verter el material en una cubeta de plástico y mezclar a baja velocidad con un mezclador mecánico, sin necesidad de agregar agua. En caso de utilizar menor cantidad puede mezclar manualmente en una charola la cantidad requerida.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese que la superficie se encuentre limpia, seca y libre de polvo. Que no se encuentre a una temperatura mayor a 35 °C y menor a 10 °C. En caso de que se aplique sobre yeso considerar la absorción de agua que presenta, acelerando el secado del material, por lo que se recomienda el uso de un promotor de adherencia como lo es Darwell CQI.

Usos

Se utiliza en los sistemas constructivos para interiores de construcción ligera. Ideal para muros y cielos. Diseñado para el tratamiento de juntas y niveles de acabado (1 a 5) entre placas de yeso (drywall). Recomendado para cubrir y resanar agujeros, ángulos, superficies porosas, reparación de grietas y fisuras superficiales e imperfecciones. Textura uniforme fina en muros interiores.

Características

- Listo para aplicarse, no es necesario agregar agua ni algún elemento adicional.
- Color blanco.
- Fácil aplicación, queda liso en menos pasadas.
- Más fácil de trabajar, obteniéndose un acabado más terso.
- Excelente adherencia para colocar la cinta o la malla.
- Presenta menor tendencia al encogimiento y a la formación de grietas
- Excelente resistencia al descuelgue.
- Cubre mejor, requiere menos material para el resane de cabezas, tornillos, clavos y esquineros.
- Sencillo de lijar. Reduce desperdicio en obra.

Aplicación

- **Nivel 1:** Junteo / encintado
- **Nivel 2:** Segunda mano
- **Nivel 3:** Afinado
- **Nivel 4:** Cobertura total
- **Nivel 5:** Acabado final previo a pintado

Limitaciones

- No agregue yeso, marmolina, arena o cualquier otra carga o cementante para modificar la textura.
- La combinación de severas condiciones de secado y espesor excesivo puede craquear la superficie.
- No se recomienda su aplicación en condiciones atmosféricas extremas, tales como lluvia, granizo o en temperaturas demasiado elevadas (>35°C).
- Proteja el envase de la exposición directa del sol y del calor extremo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Utilice en áreas bien ventiladas. No ingerir. Puede causar irritación en ojos y vías respiratorias.

FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Pasta cremosa color blanco
Tiempo de secado inicial	20 min. promedio
Resistencia a la compresión	No aplica
Resistencia a la ruptura o corte	2.5 kg/cm ² promedio
Relación de agua	Lista para usarse
Fraguado final	18 hrs
Rendimiento	Caja 21.3 kg: 12.5 m ² (135 ft ²), caja 5 kg: 2.9 m ² (31 ft ²) y Cubeta de 28 kg: 16.5 m ² (178 ft ²)



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Comercial Cemenquin S.A. de C.V.

Gobernador Maldonado #899, Col. Granjas Nuevas, Mexicali, B.C. México CP 21390
www.cemenquin.com