

# Tendenzza

ITALIA



## BENETTO PP661

PORCELANATO 60x120 cm

### CARACTERÍSTICAS

| REFERENCIA      | DESCRIPCIÓN             |
|-----------------|-------------------------|
| Material        | Porcelanato esmaltado   |
| Color           | Mármol blanco           |
| Acabado         | Brillante               |
| Formato         | 60x120                  |
| Tráfico         | Semi intenso            |
| Uso             | Comercial / Residencial |
| M² por caja     | 1.44                    |
| Piezas por caja | 2                       |
| Caras           | 2                       |




### PLANO MECÁNICO



| NORMA ISO 13006:2018                                                                    | NORMA        | REQUISITO                                                                                               |          | RESULTADO        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE                                                  |              |                                                                                                         |          |                  |
| * Dimensiones promedio:                                                                 |              |                                                                                                         |          |                  |
| - Largo y Ancho (% - mm)                                                                | ISO 10545-2  | ± 0,3 %                                                                                                 | ± 1,0 mm | Cumple           |
| - Espesor (% - mm)                                                                      | ISO 10545-2  | ± 5,0 %                                                                                                 | ± 0,5 mm | Cumple           |
| * Rectitud de los lados (% - mm)                                                        | ISO 10545-2  | ± 0,3 %                                                                                                 | ± 0,8 mm | Cumple           |
| * Rectangularidad (% - mm)                                                              | ISO 10545-2  | ± 0,3 %                                                                                                 | ± 1,5 mm | Cumple           |
| * Planaridad superficial :                                                              |              |                                                                                                         |          |                  |
| Curvatura Lateral (% - mm)                                                              | ISO 10545-2  | ± 0,4 %                                                                                                 | ± 1,8 mm | Cumple           |
| Curvatura Central (% - mm)                                                              | ISO 10545-2  | ± 0,4 %                                                                                                 | ± 1,8 mm | Cumple           |
| Alabeo Diagonal (% - mm)                                                                | ISO 10545-2  | ± 0,4 %                                                                                                 | ± 1,8 mm | Cumple           |
| * Calidad de la Superficie (%)                                                          | ISO 10545-2  | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa |          | Cumple           |
| * Dimensiones de fabricación:                                                           |              |                                                                                                         |          |                  |
| - Largo y Ancho (mm)                                                                    |              |                                                                                                         |          | 600 mm x 1200 mm |
| - Espesor (mm)                                                                          |              |                                                                                                         |          | 8mm              |
| * Peso:                                                                                 |              |                                                                                                         |          |                  |
| - Promedio por Pieza (gr)                                                               |              |                                                                                                         |          | 13.5 kg          |
| PROPIEDADES FÍSICAS                                                                     |              |                                                                                                         |          |                  |
| * Absorción de agua (%)                                                                 | ISO 10545-3  | E<0.5%                                                                                                  |          | Cumple           |
| * Resistencia a la Rotura (N) (e ≥ 7,5 mm)                                              | ISO 10545-4  | ≥1300 N                                                                                                 |          | Cumple           |
| * Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas a ser utilizadas en pisos) | ISO 10545-7  | PEI IV                                                                                                  |          | Clase 3          |
| PROPIEDADES QUÍMICAS                                                                    |              |                                                                                                         |          |                  |
| * Resistencia a las Manchas:                                                            |              |                                                                                                         |          |                  |
| - Baldosas esmaltadas                                                                   | ISO 10545-14 | Mínimo Clase 3                                                                                          |          | Cumple           |
| EMBALAJE                                                                                |              |                                                                                                         |          |                  |
| - Contenido:                                                                            |              |                                                                                                         |          |                  |
| - Piezas por caja:                                                                      |              |                                                                                                         |          | 2 piezas         |
| - M2 por caja:                                                                          |              |                                                                                                         |          | 1.44 m2          |
| - Peso por caja:                                                                        |              |                                                                                                         |          | 27 kg            |






Asegure que la superficie a recubrir este totalmente plana, firme, nivelada y limpia.




Siguiendo las instrucciones del empaque prepare el adhesivo adecuado al tipo de revestimiento.




Aplique el adhesivo sobre el área a instalar y haga surcos con la llana dentada. Para formatos arriba de 60x60cm, se recomienda el doble encolado. Para formatos Grandes usar llana 10 a 12 mm.




Coloque las piezas una a una de acuerdo al dibujo y las guías de instalación que se encuentran al reverso de cada pieza.



Asiente la pieza sobre el adhesivo, con un leve movimiento perpendicular con respecto al rayado y de pequeños golpes con el martillo de goma para evacuar restos de aire.




Aplicar las especificaciones de juntas (descrito en esta guía). Dejando una junta de 2 a 3 mm como mínimo, usando separadores. No se recomienda instalar sin junta.




Si desea instalar las piezas con un patrón de traspase, hágalas de manera tal que la intersección de las piezas sea menor o igual a 20%.




En caso de **FORMATOS GRANDES** se recomienda el uso de sistema de nivelación, que ayudan a una mejor colocación y nivelación de las piezas.



Evite manchar de adhesivo la pieza o en su caso limpie cuidadosamente en un lapso no mayor a 30 minutos con una esponja y mezcla de agua y vinagre.



Una vez terminada la instalación, deje fraguar como mínimo 48 horas, no limpie, camine, ni apoye objetos sobre el material instalado en las siguientes 24 horas.



Retire la cera protectora con una estopa seca en caso necesario, aplique vinagre o thinner. No utilice limpiadores a base de ácidos.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



Puede hacerlo con una escoba, trapeador húmedo o aspiradora.




Limpie tan frecuentemente como sea necesario, para evitar que se acumule la suciedad o la arena, los cuales pueden tener el mismo efecto que los materiales abrasivos y dañar la superficie de las piezas.



Para facilitar la eliminación de manchas en la superficie, procure limpiarlas inmediatamente; al momento en que se produzcan, para evitar que se hagan permanentes.



Utilice detergentes normales neutros, nunca ácidos, ni abrasivos y enjuague finalmente con agua limpia.



Si en la superficie hubiera manchas difíciles de eliminar, le sugerimos utilizar una solución natural a base de vinagre blanco o de manzana. Agregue 250ml de vinagre en un litro de agua y limpie el producto con dicha solución.



Otros materiales que pueden ayudar a eliminar manchas, son el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio, aplíquelos con un cepillo de cerdas suaves.



Nunca utilice ácidos o solventes (Thinner, aguarrás, etc.) Así como productos acetosos y cepillos con cerdas rígidas.

## RECOMENDACIONES ANTES DE INSTALAR

Revisar que el modelo y medida correspondan con el material solicitado, etiqueta ubicada en la parte externa de la caja del producto. Verificar que las piezas sean compatibles en color y diseño, de lo contrario, notifique de inmediato a su distribuidor autorizado.

## GARANTÍA

La garantía contra defecto de fabricación, aplica solo antes de la colocación del producto. Una vez instalado el producto, no se aceptan reclamaciones. La garantía no incluye la reposición de otros materiales procesados junto al producto, ni otros costos en que se haya incurrido. La garantía no incluye flete para entrega en domicilio o entrega en obra. La reposición o cambio se hará efectiva a través de nuestro distribuidor, por lo que será necesario acudir a recogerlo en la sucursal del mismo. Se deberá presentar la reclamación con su distribuidor autorizado TENDENZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. Se deberá presentar la factura original o copia de su compra. El material que se esté reclamando deberá ser producto de línea al momento de la compra. (No se aceptan saldos, ni discontinuados) El material deberá ser entregado al distribuidor autorizado TENDENZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. La reclamación y/o devolución, no deberá rebasar los 60 días de la fecha de factura. El material deberá estar en perfecto estado y en su empaque original para hacer válida la garantía. TENDENZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTO S.A. DE C.V. No garantiza el producto contra daños causados durante la colocación y/o el mantenimiento. El material deberá ser instalado por personal calificado. La garantía se limitará a la cantidad de producto defectuoso que sea devuelto, el cual deberá estar en el mismo estado en que se entregó.

## CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

JALISCO. Camino a San Ángel #1100 A Col. Tesistan, Zapopan, C.P. 45200 Tel. (33) 3897 0014  
CDMX. Av. Benito Juárez #1 Col. Urbana Ixhuatpec, Ecatepec de Morelos, C.P. 55349 Tel. (55) 5115 6417  
NUEVO LEÓN. San Javier 701, Apodaca NL, C.P. 66649 Tel. (81) 1088 0536  
VERACRUZ. C. Palmas, Bruno Pagliai, #91637 Valente Díaz  
MÉRIDA. C. 50 #648 Col. Plan de Ayala Sur 3 Mérida