



CALEFACTOR DE AMBIENTE DE PISO TORRE

DESCRIPCIÓN

- 2 niveles de calor
- Elemento calentador de cerámica 1000 W / 1500 W
- Oscilación de gran ángulo
- Protección contra el sobrecalentamiento
- 4 modalidades (apagado, ventilador, aire caliente y calentador)
- Diseño compacto y ligero, fácil de transportar
- Apagado automático para evitar sobrecalentamiento
- Rejilla de plástico resistente
- Esparce uniformemente el calor

Características

- Tension: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Potencia: 2000 W
- Corriente: 11,8 A

NOM

PRODUCTO GARANTIZADO
1 AÑO



Ideal para uso en interiores



Protección contra sobrecalentamiento



Bajo nivel de ruido



Ajuste de temperatura y potencia de calor



Calienta al instante



Apagado automático cuando se inclina



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Código	Modelo	Alto(cm)	Largo(cm)	Ancho(cm)	Peso(kg)	Master
IUSA	619260	NSB-200C4	49.7	22	20	3.3	Unitario

CAJA 1

FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx

Distribuido y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734