

Código: 606B013MX.002

DESCRIPCION GENERAL:

Válvula de descarga expuesta para mingitorio Selectronic®, operada por sensor para mingitorios con punta superior de ¾". La entrada incluye tope de ángulo de I.P.S. de ¾" con protección de reflujo, tapa anti vandálica, kit de soldadura, tubo de cubierta y brida de pared- La salida incluye disyuntos de vacío de ¾", acoplamiento, spud y brida.

PRESION DE OPERACIÓN:

20 psi (Fluida) – 80 psi (Estática)

CARACTERISTICAS

- **La función de compensación de presión** garantiza precisión de volumen en la descarga independiente de la entrada de agua.
- **Pistón auto limpiante** con resorte, limpieza integral que reduce significativamente la obstrucción y el mantenimiento.
- **Sin mantenimiento de rutina:** sin diafragmas que reemplazar, sin filtros para limpiar.
- **Placa de cubierta opcional** para la instalación del transformador de frente.
- **Sistema de proximidad Selectronic®** con sensor universal que proporciona una operación higiénica de "manos libres".
- **Dispositivos electrónicos de última generación** que evita la descarga fantasma.
- **Aleación de latón resistente.**
- **Botón de descarga manual:** puede descargar la válvula sin baterías.
- **A prueba de fallas:** la válvula se cierra automáticamente ante la pérdida de energía o presión de agua y no necesita ser reiniciado.
- **La descarga sanitaria ajustable** limpia el accesorio y mantiene el sello de la trampa.
- **Cambia automáticamente a modo de ahorro de agua** durante periodos de uso intensivo
- **Sellos de EPDM** resistentes a los químicos para una vida útil prolongada.
- **Interrupción de vacío** de alta contrapresión.
- **El rango se puede ajustar** manualmente o con opción de control remoto
- **Sin ajuste de volumen externo.**
- **Instalación a Izquierda o Derecha.**

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES

Estos productos cumplen o exceden códigos y normas.

