SAMPERI
Mármol / Marble

cesantoni CERÁMICA

Ficha Técnica Technical Specifications
Porcelánico Pulido / Polished Porcelain Tile

Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja

100% Pasta Blanca

Formato / Size:
60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified

ESPESOR 10 mm THICKNESS | 10 CARAS 10 FACES | IV PEI | TTM / C | INTERIORES INTERIOR | BAÑOS BATHROOM | COCINA KITCHEN

Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
Absorción de agua / Water absortion	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Información de Embalaje / Packaging Information

formato / size	pzs-caja / pcs-box	m²-caja / ft²-box	kg-caja / lbs-box
60 x 120 cm 24" x 48"	2	1.44 / 15,5	32.78 / 72.27

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx

TCNA Tile Council of North America, Inc.