



## RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES



Piso



Muro



Interior



Exterior



Fachada



Regadera



Antiderrapante

20x30



## DATOS TÉCNICOS

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Cuerpo                                        | Cerámico  |
| Absorción de agua                             | < 20%     |
| Variación de tono                             | II (baja) |
| Resistencia al craquelado                     | Resiste   |
| Boquilla mínima                               | 4 mm      |
| Resistencia al desgaste (PEI):<br>Azul / Gris | N/A       |
| Resistencia al ataque químico                 | Resiste   |
| Resistencia a manchas                         | Resiste   |
| Módulo de ruptura                             | ≥ 125     |
| Dureza del vidriado                           | 5         |
| Resistencia al choque térmico                 | Resiste   |

## GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

## Visítanos:



Vitromex



vitromex



vitromex\_pisos



vitromex



vitromex



vitromex.com.mx

