

Código: 6065121MX.002

DESCRIPCION GENERAL:

Descarga de inodoro Selectronic® expuesto y operado por sensor, Válvula para spud superior de 1-1/2" montada en el piso o suspendida en la pared. Alimentación con batería de litio CR-P2

PRESION DE OPERACIÓN:

25 psi (Fluida) – 80 psi (Estática)

VIDA DE LAS BATERIAS:

192,000 ciclos (4 años a 4,000 descargas por mes)



CARACTERISTICAS

- **Batería de Litio CR-P2** instalada de fábrica.
- **Sistema de proximidad Selectronic** con sensor universal proporciona una operación higiénica de "manos libres".
- **Dispositivos electrónicos de última generación** que evita descargas fantasma.
- **Aleación de latón resistente.**
- **Botón de descarga manual:** puede descargar la válvula sin baterías.
- **A prueba de fallas:** la válvula se cierra automáticamente ante la pérdida de energía o presión de agua y no necesita ser reiniciado.
- **La descarga sanitaria ajustable** limpia el accesorio y mantiene el sello de la trampa.
- **Cambia automáticamente a modo de ahorro de agua** durante periodos de uso intensivo
- **Sellos de EPDM** resistentes a los químicos para una vida útil prolongada.
- **Interruptor de vacío** de alta contrapresión.
- **El rango se puede ajustar** manualmente o con opción de control remoto
- **Sin ajuste de volumen externo.**
- **Instalación a Izquierda o Derecha.**

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES

Estos productos cumplen o exceden códigos y normas.

