

MONOMANDO PARA FREGADERO CON ROCIADOR RETRÁCTIL



GF-M401 CROMADO GF-M401MB NEGRO MATE

Para Tarjas de 1 y 3 Barrenos

Especificaciones

- Conexiones 1/2"
- Altura de Pico 205.9 mm (8 3/32")
- Flujo Máximo 2.1 gpm (8 l/min) a 60 psi
- Aireador Con restricción de flujo
- Presión de Trabajo Máximo 5.6 kg/cm²
- Temperatura Máxima En un flujo continuo 50°C
En flujo menor a 5 min 70°C"

Materiales y Limpieza

- Cuerpo Híbrido (Latón con Resina de Alta Ingeniería)
- Maneral y Chapetón Zinc
- Cartucho Cerámica
- Aireador ABS
- Limpieza Para mantener el acabado de la monomando solo se debe usar paño suave y húmedo. NO USAR detergentes o limpiadores que puedan dañar el acabado de la monomando.



El rociador se puede fijar con una presión arriba de 1.2 kg/cm², si cuenta con baja presión y quiere un mejor flujo le recomendamos seguir las indicaciones del video.



Máxima durabilidad

Cuerpo híbrido de latón y resina de alta ingeniería que son resistentes al desgaste y a la corrosión.



Flujo normal y rociador

Aireador premium que permite una perfecta mezcla entre agua y aire logrando calidad en el chorro de agua. Rociador retráctil que cuenta con 2 tipos de flujo.



Maneral de giro suave

Cartucho de presión que hacen práctica y ágil la apertura del maneral. Maneral ergonómico compatible con la "Americans with Disabilities Act" para personas con discapacidad.



Cero fugas

100% probada contra fugas y goteos.



Fácil instalación

Innovador sistema que permite una instalación rápida y sencilla sin la necesidad de usar herramientas.



Producto certificado conforme a la NOM-012-CONAGUA-2021

coflexhome.com

MONOMANDO PARA FREGADERO CON ROCIADOR RETRÁCTIL

Dimensiones y Partes

