

Válvula de esfera 300 W.O.G. latón 563



URREA®
Tecnología para vivir el agua



Modelo	Medida	MMV	PCM
.13	1/2"	1	128
.19	3/4"	1	96

CARACTERÍSTICAS

- » Flujo reducido.
- » Válvula bidireccional.
- » Presión de trabajo 0.8Mpa - 300 W.O.G.
- » Temperatura de trabajo mínima y máxima -20°C, 110°C en ausencia de vapor.
- » Rosca tipo NPT bajo estándar ISO228.
- » Maneral de acero inoxidable con cubierta plástica que evita la transmisión de temperatura y mejor agarre.
- » Cuerpo de Latón Niquelado.
- » Esfera de Latón Cromado.
- » Vástago Latón.
- » Asiento de teflón.
- » Standard: CW617N, CW614N, UNI EN ISO 9001.

MATERIAL

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MATERIAL	ACABADO
1	Cuerpo	1	Latón	Niquelado
2	Esfera	1	Latón	Cromo
3	Empaque	2	PTFE	Blanco
4	Adaptador rosca	1	Latón	Niquelado
5	Empaque	1	PTFE	Blanco
6	Empaque de Tuerca	1	Latón	Natural
7	Vástago	1	Latón	Natural
8	Tuerca de maneral	1	Latón	Niquelado
9	Maneral	1	Acero inoxidable 304	Naranja

DIAGRAMA DIMENSIONAL/PRESIÓN

MEDIDA	A	B	C	D	E	F	Peso (kg)
1/2"	103	84	55	41	44.80	1/2" NPT	135 g
3/4"	113	84	62	46	53	3/4" NPT	193 g

Cotas en mm

FUNCIONAMIENTO

1. La válvula debe abrir y cerrar uniformemente sin brinco ni forcejeos.
2. Gire 90° para abrir o cerrar hasta que haga contacto con los topes de giro.
3. La rotación de la palanca debe estar libre de saltos, no debe atascarse ni funcionar con fuerza.
4. La bola debe hacer un sello perfecto contra los asientos de teflón colocados dentro del cuerpo.