



*Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

CALENTADOR INSTANTÁNEO DE CONDENSACIÓN

NPE-2

Potencia que no se divide, se multiplica.

Elige la potencia que mejor se ajuste a tus necesidades, desde modelos compactos hasta sistemas ampliables para mayor capacidad.

Versatilidad de uso y fácil instalación.



Potencia de 150,000 hasta 199,900 BTU/h.



Hasta 32 unidades en cascada y con 12 unidades en el mismo ducto.



Sistema modular expandible.

* Para uso residencial la garantía de 6 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente en la página web www.navien.com.mx o llamando/contactando vía Whatsapp al: 55 8494 6369, de lo contrario, la garantía será de 5 años.
* Para uso comercial la garantía de 4 años aplicará siempre y cuando se haya realizado el registro de compra de póliza de servicio o llamando/contactando vía Whatsapp al: 55 8494 6369, de lo contrario, la garantía será de 3 años.

* La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana.

**A2 - Avanzado /
180, 210, 240**

**S2 - Estándar /
180, 210, 240**



Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto.

RESIDENCIAL



COMERCIAL



Calentador instantáneo sin tanque de condensación

NPE-2



COMERCIAL

RESIDENCIAL

Capacidad / Medidas	ANCHO	PROFUNDO	ALTO
NPE-180 A2/S2	43.94 cm	33.52 cm	69.59 cm
NPE-210 A2/S2	43.94 cm	33.52 cm	69.59 cm
NPE-240 A2/S2	43.94 cm	33.52 cm	69.59 cm

Ficha técnica

Elemento		NPE-180A2	NPE-180S2	NPE-210A2	NPE-210S2	NPE-240A2	NPE-240S2
Capacidad térmica (entrada)	Gas natural	10,000–150,000 BTU/h (2.93 a 43.95 kWh)		12,000–180,000 BTU/h (3.52 a 52.75 kWh)		13,300–199,900 BTU/h (3.90 a 58.58 kWh)	
	Gas propano						
Eficiencia térmica	Gas natural y propano	Hasta 100%	Hasta 100%	Hasta 100%	Hasta 100%	Hasta 100%	Hasta 100%
Caudal (agua caliente doméstica)	Alza de temp. de 35°F (19°C)	8.4 GPM (32 L/min)		10.1 GPM (38 L/min)		11.2 GPM (42 L/min)	
	Alza de temp. de 45°F (25°C)	6.5 GPM (25 L/min)		7.8 GPM (30 L/min)		8.7 GPM (33 L/min)	
	Alza de temp. de 67°F (36°C)	4.3 GPM (16 L/min)	4.4 GPM (17 L/min)	5.1 GPM (19 L/min)	5.3 GPM (20 L/min)	5.6 GPM (21 L/min)	5.8 GPM (22 L/min)
Dimensiones		17.3" ancho x 27.4" altura x 13.2" fondo (43.94 cm an x 69.59 cm al x 33.52 cm prof)					
Peso		73 lbs (33 kg)	68 lbs (31 kg)	77 lbs (35 kg)	73 lbs (33 kg)	77 lbs (35 kg)	73 lbs (33 kg)
Tipo de instalación		Montaje en la pared en interiores o exteriores					
Tipo de ventilación		Ventilación directa de tiro forzado					
Encendido		Encendido electrónico					
Presión de agua		15–150 PSI (1.05 a 10.54 kg/cm²)					
Presión de entrada de gas natural (desde origen)		3.5" WC–10.5" WC (0.87 a 2.61 kPa)					
Presión de entrada de gas propano (desde origen)		8" WC–13" WC (1.99 a 3.23 kPa)					
Caudal mínimo		Opción de 0.5 GPM (1.9 l/m), < 0.01 GPM (0.04 l/m) para modelos "A2"					
Tamaños de conexión	Entrada de agua fría	NPT de 3/4"					
	Salida de agua Caliente	NPT de 3/4"					
	Entrada de gas	NPT de 3/4"					
Fuente de alimentación	Suministro principal	120 V CA, 60 Hz					
	Consumo máximo de energía	200 W (máx. 2 A), 350 W (máx. 4 A) con bomba externa conectada					
Materiales	Revestimiento	Acero al carbono laminado en frío					
	Intercambiadores de calor	Intercambiador de calor primario: acero inoxidable. Intercambiador de calor secundario: acero inoxidable					
Ventilación	Escape	PVC de 2" o 3", CPVC, polipropileno aprobado y acero inoxidable. Ventilación de gas especial de 2" o 3" tipo BH (clase II, A/B/C)					
	Admisión	PVC de 2" o 3", CPVC, polipropileno aprobado y acero inoxidable. Ventilación de gas especial de 2" o 3" tipo BH (clase II, A/B/C)					
	Espacio libre para ventilación	0" para combustibles					
Gran elevación		10,100 pies (3,078 metros) con GN o LP. Consulte el Manual de instalación					
Dispositivos de seguridad		Control de llama con barra, APS, detector de operación de encendido, interruptor de límite de temperatura de agua alta, sensor de temperatura de salida, fusible para sobrecarga de energía, fusible de límite superior del quemador, detector de instalación de ventilación (VID)					

*Disponible para modelos "A2" configurados en modo de recirculación ComfortFlow opcional. Si el sistema se configura para recirculación, el consumo de energía aumentará. *Los flujos declarados son a nivel de mar. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad. Visite www.navien.com.mx para verificar que tiene la información más actualizada.

Servicios de mantenimiento Navien



55 8494 6369 (MX)
(Horario de servicio 09:00 - 18:00 hrs)
www.navien.com.mx

usuarios serviciomx@navien.com
instaladores atencion.clientes@navien.com

- ✂ Paquete de instalación
- 📄 Conectividad y Garantía
- 👤 Guía técnica de asistencia y mantenimiento
- ⚙ Cobertura nacional para accesorios y refacciones
- 📍 Costos en función de la distancia

Soporte para Instaladores
Navien cuenta con centros de soporte de alta calidad, con técnicos especializados disponibles para brindarle asistencia en cualquier momento.