



RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

	 Piso	 Muro	 Interior	 Exterior	 Fachada	 Regadera	 Antiderrapante
55x55	✓	✓	✓	—	—	—	—
36X50	—	✓	✓	—	—	—	—

DATOS TÉCNICOS

	55x55	36X50
Cuerpo	Cerámico	Cerámico
Absorción de agua	3 - 7%	< 20%
Variación de tono	II (baja)	II (baja)
Resistencia al craquelado	Resiste	Resiste
Boquilla mínima	2 mm	2 mm
Resistencia al desgaste (PEI): Gris / Marfil / Moka	III (medio)	N/A
Resistencia al ataque químico	Resiste	Resiste
Resistencia a manchas	Resiste	Resiste
Módulo de ruptura	> 250 kgf/cm ²	> 150 kgf/cm ²
Dureza del vidriado	5	N/A
Resistencia al choque térmico	Resiste	Resiste

GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

Visítanos:

