

Repisa para toallas QUADRO 2

Nivel de Revisión Rev.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Taquetes
2. Placa de sujeción
3. Ancla
4. Tornillos de sujeción
5. Toallero superior
6. Toallero inferior
7. Opresor
8. Llave hexagonal

MATERIAL

Plástico
Acero inoxidable
Aluminio
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero



ACABADO
QU.10- Cromo
QU.10.2- Negro mate

CERTIFICADO

No


Peso del producto
Kg

2.322 kg



DIMENSIONES

ZONA A 600 mm
ZONA B 140 mm
ZONA C 206 mm



MEDIDAS DE INSTALACIÓN

1. Coloque la placa de sujeción contra el muro (a la altura deseada) y marque los barrenos en el muro. Con ayuda de un taladro (no incluido) perforo el muro e introduzca los taquetes.
2. Sostenga la placa de sujeción y fije las anclas al muro ajustando los tornillos utilizando un desarmador (no incluido).
3. Sujete los toalleros en las anclas roscando el opresor, utilizando la llave hexagonal. Verifique que el accesorio quede firmemente instalado al muro.

FUNCIONAMIENTO

1. El producto se debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.

CARACTERÍSTICAS

1. El producto cumple con 142 hrs de cámara salina.
2. El producto cumple el requisito de peso: soportar una fuerza de 6 kg sin deformarse ni desprenderse durante 30 min.

RECOMENDACIONES


1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base de aceite.
4. Nunca utilice silicona en la parte interior del producto.
5. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.



Presión Gasto Litros Gasto Galones