

Mini Split Inverter Alta Eficiencia 17 SEER Rheem



Mini Split Inverter
Alta Eficiencia
17 SEER Rheem

Da el paso al nuevo grado de eficiencia y potencializa el ahorro mientras cuidas de tu familia, tu bolsillo y del medio ambiente.

MODELO		UNIDADES	STEI-12C1	STEI-12H1	STEI-12C2	STEI-12H2	STEI-18C2	STEI-18H2	STEI-24C2	STEI-24H2	STEI-36C2	STEI-36H2
Tipo			Solo frío	Frío/ Calor	Solo frío	Frío/ Calor	Solo frío	Frío/ Calor	Solo frío	Frío/ Calor	Solo frío	Frío/ Calor
Tipo de control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Suministro eléctrico			115V/1P/60Hz	115V/1P/60Hz	208-230V/1P/60Hz	208-230V/1P/60Hz	208-230V/1P/60Hz	208-230V/1P/60Hz	208-230V/1P/60Hz	208-230V/1P/60Hz	208-230V/1P/60Hz	208-230V/1P/60Hz
Capacidad de enfriamiento		Btu/h	12000	12000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	36000	36000
Capacidad de calefacción		Btu/h	N/A	12000	N/A	12000	N/A	18000	N/A	24000	N/A	36000
SEER		Btu/Wh	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0
Corriente nominal	Enfriamiento	A	11.6	11.6	6.9	6.9	8.7	8.7	11.6	11.6	16.1	16.1
	Calefacción	A	N/A	11.2	N/A	5.7	N/A	8	N/A	11.6	N/A	15.5
Entrada nominal	Enfriamiento	W	1250	1250	1250	1250	1860	1870	2550	2550	3700	3700
	Calefacción	W	N/A	1200	N/A	1200	N/A	1720	N/A	2500	N/A	3400
Consumo de energía anual		Kwh	625	625	625	625	930	935	1250	1250	1850	1850
Remoción de humedad		Litros/h	1.6	1.6	1.6	1.6	2.4	2.4	2.6	2.6	3.0	3.0
Nivel de ruido evaporadora (Enfriamiento)	Alto	dB(A)	39	39	38	38	41	41	44	44	48	48
	Medio	dB(A)	36	36	35	35	36	36	39	39	43	43
	Bajo	dB(A)	31	31	30	30	32	32	36	36	38	38
Nivel de ruido condensadora		dB(A)	53	53	52	52	53	53	56	56	58	58
Conexión de tubería	Gas	plg.	3/8"(Ø9.52)	3/8"(Ø9.52)	3/8"(Ø9.52)	3/8"(Ø9.52)	1/2"(Ø12.7)	1/2"(Ø12.7)	1/2"(Ø12.7)	1/2"(Ø12.7)	5/8"(Ø16)	5/8"(Ø16)
	Líquido	plg.	1/4"(Ø6.35)	1/4"(Ø6.35)	1/4"(Ø6.35)	1/4"(Ø6.35)	1/4"(Ø6.35)	1/4"(Ø6.35)	1/4"(Ø6.35)	1/4"(Ø6.35)	1/4"(Ø6.35)	1/4"(Ø6.35)
Dimensiones netas (Ancho×Alto×Profundo)	Evaporadora	mm	811x292x205	811x292x205	777x250x205	777x250x205	910x292x205	910x292x205	1010x315x220	1010x315x220	1186x340x260	1186x340x260
		plg.	31.92x11.49x8.07	31.92x11.49x8.07	30.31x9.45x7.09	30.31x9.45x7.09	35.43x10.71x7.64	35.43x10.71x7.64	40.67x12.32x7.95	40.67x12.32x7.95	46.69x13.39x10.24	46.69x13.39x10.24
	Condensadora	mm	760x552x256	760x552x256	700x256x552	700x256x552	760x552x256	760x552x256	845x380x699	845x380x699	900x360x805	900x360x805
		plg.	29.92x10.07x21.73	29.92x10.07x21.73	27.56x10.08x21.65	27.56x10.08x21.65	30.71x23.82x11.42	30.71x23.82x11.42	35.43x12.40x25.59	35.43x12.40x25.59	35.43x14.17x31.69	35.43x14.17x31.69
Peso neto	Evaporadora	kg	9	9	8	8	10	10	13	13	17.5	17.5
	Condensadora	kg	28	30	25	26	30	37	42	42	62	62
Dimensiones de empaque (Ancho×Alto×Profundo)	Evaporadora	mm	885x366x278	885x366x278	848x318x277	848x318x277	977x370x275	977x370x275	1096x390x300	1096x390x300	1262x420x337	1262x420x337
		plg.	34.84x14.40x10.94	34.84x14.40x10.94	33.67x12.01x10.04	33.67x12.01x10.04	38.78x14.37x11.73	38.78x14.37x11.73	43.43x15.75x11.81	43.43x15.75x11.81	49.8x16.34x13.31	49.8x16.34x13.31
	Condensadora	mm	863x361x590	863x361x590	803x325x585	803x325x585	863x325x585	863x325x585	960x430x750	960x430x750	1028x865x475	1028x865x475
		plg.	33.97x14.21x23.22	33.97x14.21x23.22	31.61x14.21x23.62	31.61x14.21x23.62	34.76x16.22x25.71	34.76x16.22x25.71	39.96x16.73x28.35	39.96x16.73x28.35	40.59x17.6x36.42	40.59x17.6x36.42
Peso bruto	Evaporadora	kg	12	12	11	11	13	13	16	16	21.5	21.5
	Condensadora	kg	32	34	29	30	34	41	45	45	69	69

La Gran Diferencia Rheem



Nueva Tecnología Inverter con compresor de alta eficiencia.



Intelligent sleep mode
Ajusta la temperatura mientras duermes asegurando el máximo confort al descansar.



All-Quiet Technology
Componentes aislados y ajustados para evitar sonidos y vibraciones.



Recubrimiento Gold Fin
Protección anticorrosiva que alarga la vida de tu minisplit.



Ahorro
Hasta 65% en ahorro de energía.



Garantía
10 años de garantía y un año en partes eléctricas y/o electrónicas.

* Dependiendo hábitos de uso, condiciones de instalación y ubicación geográfica.