

CÓDIGO: 9438LU		IMAGEN		DIAGRAMA DE COMPONENTES		DIBUJO TÉCNICO	
FAMILIA: MONOMANDOS							
DESCRIPCIÓN: MONOMANDO PARA REGADERA CASIA							
NORMAS						CERTIFICACIÓN	
NMX-C-415-ONNCC-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"						No	
MATERIALES DE FABRICACIÓN							
PARTE		MATERIAL		PARTE		MATERIAL	
1. Tapón		ABS		7. Casquillo		Latón	
2. Opresor		Acero inoxidable		8. Cubierta		Latón	
3. Maneral		Zamac		9. Empaque		Caucho	
4. Bola tapa		ABS		10. Cuerpo		Latón	
5. Contratuercia		Latón		11. Empaque conector		Caucho	
6. Cartucho de sedal 40 mm		Plástico		12. Sello de desviador		Caucho	
				13. Desviador		Latón	
				14. O-ring 16x2		Plástico	
				15. O-ring 22x 2.05		Plástico	
				16. Base de desviador		Latón	
				17. Anillo		Plástico	
				18. O-ring 10.3 x 1.6		Plástico	
				19. Cubierta del desviador		Latón	
				20. Resorte		Acero inoxidable	
				21. Birlo ranurado		Plástico	
				22. Botón desviador		Zamac	
				23. Protector casquillo		Plástico	
				24. Protector desviador		Plástico	
				25. Llave allen		Acero inoxidable	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
DIMENSIONES:		COTAS mm		COLOCACIÓN:			
Medida de zona A		187 mm		1. Realice una perforación en el muro, coloque el protector (11) en el cuerpo (10) e instalelo a la red hidráulica, recuerde que el agua caliente debe ser instalada a la entrada del cuerpo del lazo izquierdo y la fría del lado derecho. 2. Una vez terminada la conexión a la red hidráulica, realice el terminado del muro y retire el protector. Tome la cubierta (8) y asegúrese que el empaque (9) este correctamente colocado, enseguida introdúzcala en el cuerpo de empotrar (10) hasta topar con la pared. 3. Inserte el maneral (3) en el vástago del cartucho de tal forma que el maneral quede apuntado hacia abajo, apriete el opresor (2) con la ayuda de la llave hexagonal (no incluida) y finalmente coloque a presión el tapón (1).			
Medida de zona B		140 mm					
Medida de zona C		1/2" -14 NPT					
Medida de zona D		1/2" -14 NPT					
Medida de zona E		41 mm					
Peso del producto (kg)		1.35		Clasificación: Baja, Media y Alta presión Presión de trabajo de 0,25 kg/cm ² a 1,0 kg/cm ² Presión de trabajo de 1,0 kg/cm ² a 3,0 kg/cm ² Presión de trabajo de 3,0 kg/cm ² a 6,0 kg/cm ²			
ACABADOS:				1 a mas de 12 niveles de edificación ó equipo hidroneumático.			
CÓDIGO		TERMINADO		GASTO			
9438LU		Cromo					
RECOMENDACIONES:				Presión (kg/cm2) Gasto L / min Gasto Gal/ min			
Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto no podrá funcionar correctamente.				0.25 5.90 1.56			
Antes de instalar su producto su producto le recomendamos que abra el agua fría y el agua caliente para purgar la línea.				1.0 9.80 2.59			
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.				2.0 11.90 3.14			
Al final de su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y agua caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga apriete la unión en donde esta se presenta.				3.0 14.10 3.72			
Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.				4.0 15.60 4.12			
MANTENIMIENTO:				5.0 16.80 4.44			
Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos. Dar limpieza periódica al aireador eliminando todas las partículas atrapadas				6.0 17.80 4.70			
GARANTÍA:							
"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación; en caso de presentar algún problema de esta naturaleza, el producto será reemplazado sin costo al comprador. En acabado cromo se otorgan 10 años de garantía y 2 años en cualquier otro acabado.							
				"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"			